

maszynowe wrzeciona szlifierskie,  
frezarskie; przystawki do robotów



gratownica BEW 309 R-1



pilnikarka PLV 01




gratownica BE 805 R



wrzeciono wiertarskie RB 4102 (1.700 obr/min)



wrzeciono (również do robotów) z progresywnym dociskiem i stożkiem HSK



wrzeciono (również do robotów) z progresywnym dociskiem



wrzeciono BWSO 2-22 z szybkim mocowaniem, do robotów



wrzeciono RO 1785 (85.000 obr/min)



wrzeciono R 3030

(30.000 obr/min)



gratownica BEW 605 R



1 SRH 3-85/2



2 SRD 3-55/2



3 T 3-65/2



4 T 3-65/2



5 WRH 3-85/2



6 FLV 8-12



7 PLF 88



8 FR 5-8



9 HBD 20/2



10 WRD 6-20/2 ZL 90

# profesjonalne narzędzia pneumatyczne BIAX do produkcji narzędzi, form, matryc, tłoczników, itp.

niezbędne w codziennej pracy w narzędziowni,  
utrzymaniu ruchu, na produkcji i w innych działach

## narzędzia do szlifowania - szlifiery proste/kątowe

narzędzie nr (patrz po lewej)	1	1	2	3	4	4	5	5
nazwa	szlifieryka prosta		szlifieryka prosta		szlifieryka prosta		szlifieryka kątowa	
typ	SRD3-85/2	SRH 3-85/2	SRD 3-55/2	T 3 65/2	SRD 6-45/2	SRH 6-45/2	WRD 3-85/2	WRH 3-85/2
nr zamówieniowy	150001060	150001065	150000925	150149730	150010750	150010760	150100315	150100305
ilość obrotów; obr/min	85 000	85 000	55 000	65 000	45 000	45 000	85 000	85 000
moc; Wat	100	100	100	100	260	260	100	100
zawór włączający	obrotowy		dźwigniowy		obrotowy		dźwigniowy	
max średnica uchwytu; Ø mm	3	3	3	3	3	3	3	3
masa; g	130	170	93	220	310	360	260	230
kierunek wylotu powietrza	do tyłu	do tyłu	do tyłu	do tyłu	do tyłu	do tyłu	do tyłu	do tyłu

\* do szlifierek z obrazka 4 należy zamówić przewód powietrzny nr. 001 366 577; pozostałe szlifieryki dostarczane są wraz z przewodami

## narzędzia do piłowania i polerowania - pilnikarka prosta/kątowa; szlifieryka taśmowa/kątowa

narzędzie nr (patrz po lewej)	6	7	8	9	9	10	10	
nazwa	pilnikarka prosta		pilnikarka kątowa		szlifieryka taśmowa		szlifieryka kątowa	
typ	FLV 8-12/2	PLF 88	FR 5-8	HBH 20/2	HBD 20/2	WRD 6-20/2 ZL 90	WRH 6-20/2 ZL 90	
nr zamówieniowy	150322870	150322860	150322830	150123700	150123710	150123430	150123440	
ilość obrotów; obr/min	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	
moc; Wat	-	-	-	300	300	300	300	
zawór włączający	dźwigniowy		dźwigniowy		obrotowy		dźwigniowy	
max średnica uchwytu; Ø mm	-	-	-	-	-	6	6	
masa; g	700	760	800	870	840	930	960	
kierunek wylotu powietrza	do tyłu	do tyłu	do tyłu	do tyłu	do tyłu	do tyłu	do tyłu	
częstotliwość skoku; 1/min	12.000	12.000	0-8.000	-	-	-	-	
długość skoku; mm	4-9	2-8	0-5	-	-	-	-	
średnica mocowania; Ø mm	3,4 i 6	3,4 i 6	do 4 mm	-	-	-	-	

\* do szlifierek z obrazka 10 należy zamówić przewód powietrzny nr. 001 366 578; pozostałe narzędzia dostarczane są wraz z przewodami

\*\* ramiona szlifieryskie: proste o szerokości 8, 15 i 20 mm; kątowe o szerokości 15 i 20 mm; taśmy ściérne długości 330 mm, ziarno 60, 120 180, 240

## Frezy z węglików spiekanych

średnica trzpienia Ø 3 i 6 mm

średnica robocza Ø 3,4, 6 i 8 mm

średnica trzpienia Ø 3 i 6 mm

średnica robocza Ø 3,4, 6 i 8 mm



TCB



TCC



TCF



TCD

import i sprzedaż w Polsce:

## TIMEX S.A.

oddział k/Warszawy

ul. Terespolska 58

05-074 Halinów

tel.: 0-22 760 45 - 28; -19; -20; -00

fax: 0-22 783 69 76

www.timexsa.pl; www.biax.pl

e-mail:

Grzegorz.Kalynczak@timexsa.pl

tel. kom. 0 502 209 516

niniejsza ulotka nie obejmuje całego programu dostawy firmy **BIAX**  
pytać **TIMEX S.A.** o szczegółowe katalogi.

pokaz narzędzi **BIAX** oferujemy na  
życzenie (bez zobowiązań)

kolory w niniejszym folderze mogą różnić  
się od rzeczywistych;

zastrzega się możliwość wprowadzania  
zmian bez uprzedniego powiadomienia;

nie odpowiadamy za ewentualne błędy w druku;

wydanie 11/2008

